

Aplicatii pentru functii PHP definite de utilizator

Citirea unui sir de caractere si transmiterea unui script PHP se realizeaza prin pagina web cu codul:

<pre>preluare.html <html> <head></head> <body> <form action="http://localhost:8887/test.php" method="post"> Sir de caractere: <input type="text" name="a">
 <input type="submit" value="preluare string"> </form> </body> </html></pre>	<pre>test.php <?php //preluarea numarului citit function primul(\$x) { \$p=\$x[0] return \$p; } \$a=\$_POST['a']; echo primul(\$a); ?></pre>
---	--

Rezolvati urmatoarele probleme:

1. Cititi numele unei persoane si afisati numarul de litere, prima si ultima litera pe linii diferite.
2. Cititi un cuvint si determinati numarul de aparitii a primei litere in cuvint.
3. Se dau doua cuvinte afisati cel mai lung cuvint.
4. Se dau doua cuvinte. Afisati cuvintele in ordine alfabetica.
5. Se dau trei cuvinte. Afisati cuvintele in ordine alfabetica.
6. Se da un sir de caractere cu numele si prenumele unei persoane. Afisati numele si prenumele pe linii diferite (intre nume si prenume este un spatiu).
7. Se dau doua cuvinte. Verificati daca cuvintele sunt egale (nu se face distinctive intre litere mari si mici).
8. Se da o propozitie pe o linie. Afisati pe linii diferite primul si ultimul cuvint. Cuvintele sunt separate prin cate un spatiu.
9. Se da o propozitie si un cuvint. Stergeti cuvintul din propozitie.
10. Se dau doua cuvinte. Verificati daca cuvintele se termina cu aceeasi litera.